

Nr. Varia 1V / 1Vh H2O 8,0 kW - 2020-01

| 1. Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                                                                                                                                                                                                                | Varia 1V / 1Vh H2O 8,0 kW                                                                        |
| Verwendungszweck(e)                                                                                                                                                                                                                                  | Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz- und Brauchwasserbereitung                            |
| Hersteller                                                                                                                                                                                                                                           | Spartherm Feuerungstechnik GmbH<br>Maschweg 38, D-49324 Melle<br>Deutschland - www.spartherm.com |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                |
| Benanntes Prüflabor                                                                                                                                                                                                                                  | bestätigt Erstprüfung nach System 3                                                              |
| Notifizierte Stelle(n)                                                                                                                                                                                                                               | RRF, D-46047 Oberhausen / 1625                                                                   |
| Prüfbericht Nr.                                                                                                                                                                                                                                      | RRF 29 13 3357                                                                                   |
| Harmonisierte Norm                                                                                                                                                                                                                                   | DIN EN 13229 :2001/ AC: 2006 und DIN EN 13229 :2001/ A2:2004/ AC:2007                            |
| 2. Erklärte Leistung(en)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Brandverhalten                                                                                                                                                                                                                                       | A1                                                                                               |
| Brandsicherheit                                                                                                                                                                                                                                      | erfüllt                                                                                          |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen                                                                                                                                                                                                                      | Boden: 0 cm<br>hinten: 6 cm<br>Seite: 6 cm<br>vorne: 150 cm                                      |
| Brandgefahr aufgrund Herausfallen von Brennstoff                                                                                                                                                                                                     | erfüllt                                                                                          |
| Emission von Verbrennungsprodukten                                                                                                                                                                                                                   | <0,1 %                                                                                           |
| Oberflächentemperatur                                                                                                                                                                                                                                | erfüllt                                                                                          |
| Elektrische Sicherheit                                                                                                                                                                                                                               | keine Leistung festgestellt / npd                                                                |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen                                                                                                                                                                                                                 | npd                                                                                              |
| Reinigbarkeit                                                                                                                                                                                                                                        | erfüllt                                                                                          |
| Max. Betriebsdruck                                                                                                                                                                                                                                   | 3 bar                                                                                            |
| Abgastemperatur                                                                                                                                                                                                                                      | 211 °C                                                                                           |
| Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)                                                                                                                                                                                             | npd                                                                                              |
| Nennwärmeleistung                                                                                                                                                                                                                                    | 8 kW                                                                                             |
| Wasserwärmeleistung                                                                                                                                                                                                                                  | 5 kW                                                                                             |
| Raumwärmeleistung                                                                                                                                                                                                                                    | 3 kW                                                                                             |
| Wirkungsgrad                                                                                                                                                                                                                                         | >80 %                                                                                            |
| Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. |                                                                                                  |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Manfred Rokossa

