

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemas der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

n.: J023CPR13.07



1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ: 20068FJ05, Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger für den Wohnbereich
Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4): PF 980
2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation: Mit Holzpellets befeuerte Warmeerzeuger für den Wohnbereich
3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5): Jøtul
Jøtul AS
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad (Norway)
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5): System 3
5. Harmonisierte Norm: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-6:2022
6. Notifiziertes Prüflabor: L'organismo notificato KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 0476-AoP-CPR-2513916
7. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen			
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	0 kg			
Brandschutz				
Abstand von brennbarem Material	d _B = 0 mm d _F = 1000 mm d _C = 800 mm	d _R = 200 mm d _S = 200 mm d _L = 1000 mm	d _P = 1000 mm	
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	Siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig			
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
Emission von Verbrennungsprodukten (al 13% di O ₂)	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	CO	151 mg/Nm ³	CO	114 mg/Nm ³
	NOx	94 mg/Nm ³	NOx	93 mg/Nm ³
	OGC	3 mg/Nm ³	OGC	2 mg/Nm ³
	PM	14 mg/Nm ³	PM	19 mg/Nm ³
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung				
Abgastemperatur Temperatur am Abgasstutzen Mindestförderdruck Abgasmassenstrom	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	211 °C		107 °C	
	253 °C		128 °C	
	10,0 Pa		9,0 Pa	
Abgasmassenstrom	5,1 g/s		3 g/s	
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	Temperaturklasse: T200 G			
Energieeinsparung und Wärmeschutz				
Wärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung Effizienz	Nennwärmeleistung		Teillast-Wärmeleistung	
	8,8 kW		3,9 kW	
	8,8 kW		3,9 kW	
	kW		kW	
Effizienz	88,2 %		92,5 %	
Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad	85,2 %			
Energieeffizienzindex	125			
Energieeffizienzklasse	A+			
Consumo di energia elettrica	Nennwärmeleistung	Teillast-Wärmeleistung	Stand-by	
	0,046 kW	0,031 kW	0,002 kW	
Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen				
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD			

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Asbjørn Eskild (CEO)

Krakerøy - Norway,

unterschrift